

Industrie-Durchlaufkühler
Serie RKV_DK

DAIKIN

DELTATHERM



DAIKIN Fluid Technology GmbH

Seit über 55 Jahren Partner der Industrie

Die DAIKIN Fluid Technology GmbH vereint das technologische Erbe und die über 55-jährige Erfahrung von DELTATHERM®, gegründet 1971 in Much bei Köln, mit den globalen Kompetenzen der DAIKIN-Gruppe.

Seit 2026 startet das Unternehmen als Teil von DAIKIN Industries in eine neue Ära und bietet industrielle Kühl- und Temperierlösungen, die höchste Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit vereinen.

Seit unserer Gründung beliefern wir zahlreiche Branchen – darunter Werkzeugmaschinenbau, Lasertechnik, Filtrationstechnik sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie – mit hochwertigen und langlebigen Kühlsystemen. Die bei DELTATHERM® entwickelte hohe Fertigungstiefe und Flexibilität in der kundenspezifischen Auslegung werden heute durch fortschrittliche Regelungstechnik, energieeffiziente Lösungen und die globalen Qualitätsstandards der DAIKIN-Gruppe ergänzt.

Unser Portfolio umfasst Industriekaltwassersätze, Wärmetauschersysteme, Prozesstemperiergeräte, Heizsysteme sowie verschiedene Kühlkomponenten.

Von Standardgeräten bis hin zu maßgeschneiderten Speziallösungen entstehen Systeme, die optimal auf die individuellen Produktionsprozesse der Kunden abgestimmt sind.

Eine nahezu vollständige Fertigungstiefe – von Konstruktion und Softwareentwicklung über Schaltschrankbau und Montage bis hin zu Lackierung und umfassenden Funktionstests – garantiert höchste Qualität und kurze Reaktionszeiten. Sämtliche Kernkomponenten stammen ausschließlich von weltweit renommierten Herstellern und sichern maximale Zuverlässigkeit.

Mit dem Anspruch „High Quality, High Efficiency, High Reliability“ entwickelt die DAIKIN Fluid Technology Lösungen, die höchste Temperaturstabilität gewährleisten, Produktionsprozesse absichern und gleichzeitig den Weg zu einer nachhaltigen industriellen Zukunft unterstützen. Das Unternehmen verbindet technologische Stärke mit globaler Kompetenz und schafft gemeinsam mit seinen Kunden eine neue Generation industrieller Kühl- und Temperiersysteme.

Im Bereich After-Sales-Service bietet die DAIKIN Fluid Technology GmbH einen zuverlässigen, global abgestützten Support. Zusätzlich zum seit Jahrzehnten bestehenden internationalen DELTATHERM-Service-Netzwerk in über 60 Ländern profitieren Kunden heute von der erweiterten Service-Infrastruktur der DAIKIN-Gruppe.

Dazu gehören:

- Weltweiten Werksservice
- Service-Hotline in Deutsch und Englisch mit unseren Experten
- Alle Standardbauteile auf Lager und per Expressdienst in kürzester Zeit weltweit verfügbar
- Ersatzteilverfügbarkeit > 95 %
- Ein stetig wachsendes Servicepartnernetzwerk mit Standortschwerpunkten auf 6 Kontinenten
 - in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien und Australien
- Online-Service, mit dem wir Ihre Anlage überprüfen und warten können
- Sicherung der Produktivität Ihrer DAIKIN - DELTATHERM®-Maschinen



Baureihe RKV_DK

Kompaktkühlgeräte und -kälteanlagen für den mittleren Leistungsbereich

Diese Modellreihe wurde auf der Grundlage umfangreicher Forschung und langjähriger Praxiserfahrung von **DELTATHERM®** her entwickelt und weiter verbessert. Durch eine Reihe von Maßnahmen konnten Kälteleistung, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit weiter verbessert und damit eine richtungsweisende Durchlaufkühlergeneration konzipiert werden.

Die **DELTATHERM®** Industriekühlanlagen der Baureihe RKV_DK bestehen aus den Komponenten Kältemittelkreislauf, Mediumkreislauf und Elektrotechnik, komplett in einem Gehäuse eingebaut. Die Kühlung des Umlaufmediums erfolgt über einen Wärmetauscher, den sogenannten Verdampfer.

Die anschlussfertigen und auf unseren hauseigenen Leistungsprüfständen getesteten **DELTATHERM®** Industriekühler sind bereits in der Grundversion komplett ausgestattet. Für kundenspezifische Anforderungen steht ein umfangreiches Optionspaket zur Verfügung mit dem wir in der Lage sind alle technisch machbaren Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

Das Funktionsprinzip

Der Kältekreislauf

Der Kältemittelkreislauf besteht im wesentlichen aus Verdichter, luftgekühltem Verflüssiger, Expansionsventil und Verdampfer. Entsprechend den Prozessanforderungen werden auch Radialverflüssiger (zum Luftkanalanschluss), Splitverflüssiger (Außen-/ Inneneinheit) und eine wassergekühlte Verflüssigerversion angeboten. Wir verwenden ausschließlich FCKW freies Kältemittel wie z.B. R134a und R407C. Alle Kältekomponenten sind von namhaften Markenherstellern und gewährleisten Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und weltweite Verfügbarkeit. Der komplette Kältekreislauf ist auf die optimale und wirtschaftliche Funktion des Industriekühlers ausgelegt und entspricht den neuesten Normen der CE-Richtlinie und der DIN EN 378.

Der Elektrokreislauf

Die komplette Elektrik ist auf die optimale Funktion des Industriekühlers ausgelegt und entspricht den neuesten Normen der CE-Richtlinie und der DIN EN 60204. Die exakte Temperaturregelung erfolgt bei allen Modellen der RKV_DK Baureihe durch einen mikroprozessor-gesteuerten digitalen Temperaturregler. Alle RKV_DK Industriekühler sind für die Innenaufstellung geeignet und können optional auch außen aufgestellt werden.

Der Mediumkreislauf

Die Komponenten des Mediumkreislaufs sind standardmäßig aus nicht rostendem Material und komplett in das stabile Industriegehäuse eingebaut. Der komplette Mediumkreislauf ist im Gerät montiert - mit kompletter Verrohrung sowie einer diffusionsdichten und hocheffizienten Isolierung. Optional ist dieser auch mit einer Umwälzpumpe, Pumpenmanometer, Pumpenüberströmventil zum Pumpschutz erhältlich. Der Mediumkreislauf (Verrohrung, Verdampfer und Pumpen) ist für einen definierten Volumenstrom und Druck ausgelegt. Für Sonderwünsche (mehr Druck und/oder mehr Volumenstrom) stehen unterschiedliche Pumpen zu Verfügung. Auch andere Umlaufmedien außer Wasser (z.B. Öl) sind natürlich auch machbar.

Kurzspezifikation der Standardausführung

- Kompaktgerät im mehrstündigen Probelauf bei uns im Werk getestet
- Kompaktes Industriegehäuse für Innenaufstellung
- Gerät steht auf Rollen (RKV_DK 1.5 - 10.5)
- Gerät steht auf Schienen (RKV_DK 11.5 - 18.5)
- Lackiert in RAL 7012
- Luftgekühlter Verflüssiger mit Kupferrohre und Aluminiumlamellen extrem effizient
- Axial-Ventilator, extrem geräuscharm und wartungsfrei, mit Berührungsschutz
- FCKW freie Kältemittel
- Hermetische Verdichter, 100 % sauggasgekühlt
- Verdampfer als Plattenwärmetauscher oder optional als Rohrschlangenwärmetauscher
- Thermostatisches Expansionsventil zur optimalen Kältemitteleinspritzung
- Hoch- und Niederdruckpressostat
- Verrohrung des Mediumkreislaufs aus nicht rostendem Material (eisenfrei)
- Digitaler Regler mit Soll- und Istwertanzeige
- Schalt- und Regelorgane komplett verdrahtet
- Externe An-/ Ausschaltung
- Potentialfreie Sammelstörmeldung
- Automatische Leistungsanpassung
- CE-konform
- Ausführung Kältetechnik nach EN 378 Teil 2
- Ausführung Elektro nach EN 60204
- RoHS- und REACH-konform

Optionsangebot

- Außenaufstellung
- Luftfiltermatte
- Radialventilatoren
- Splitausführung
- Wassergekühlter Verflüssiger
- Schallreduzierte Ausführung
- Kälte-Manometer für Hoch- und Niederdruckseite
- Kälte-trägeraustrittstemperatur < +8 °C
- Temperaturkonstanz ± 0,5 K/ 0,1 K/ 0,02 K (0 - 100%)
- Mehrkreissystem
- Wärmerückgewinnung
- Mediumtemperaturen bis 40 °C
- Überströmventil
- Fester Bypass
- Strömungswächter mit analog- oder digitalem Signal
- Mediumfilter
- Absperrschieber in Vor- und Rücklauf
- Heizung für Temperierung
- Luftfiltermattenüberwachung
- Stufenlose Drehzahlregelung der Ventilatoren
- Aderzielkennzeichnung
- Schwere Steckverbinder (z.B. Harting)
- Pumpe aus Bronze oder Edelstahl
- Pumpenabschaltung
- 24 V AC/DC Steuerspannung
- Sonderspannungen und -frequenzen (50/60 Hz)
- Grenztemperaturüberwachung
- Differenztemperaturregelung
- Externer Temperaturfühler
- Schaltschrankheizung, Schaltschranklüfter
- Busanbindung, z.B. Profibus DP
- Einzelstöranzeigen (im Klartextdisplay oder als Bit-Technik)
- RAL-Sonderfarbe nach Wahl

Durchlaufkühler mit optionaler Pumpe für Wasser / Emulsion bis 8% und Öl bis 32cSt

Baureihe Typ RKV_DK	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5
Kühlleistung bei Mediumvorlauftemperatur +10 °C	6,4	7,6	9,0	11,0	13,9	18,0	22,0	25,0	29,0	33,0	37,0	43,0	50,0	58,0	68,0	75,0	87,0	102,0
+15 °C	7,8	9,2	10,9	13,0	16,5	22,0	27,0	30,0	35,0	40,0	45,0	51,0	60,0	71,0	82,0	91,0	105,0	120,0
+20 °C	9,3	11,0	13,0	16,0	19,7	26,0	32,0	36,0	42,0	48,0	55,0	62,0	72,0	84,0	98,0	108,0	126,0	147,0
Kompressorantrieb	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5	4,7	5,5	6,2	7,2	8,2	9,3	11,1	12,4	14,4	16,2	18,6	21,6	24,3
Luftleistung	4500	4500	4500	4500	4500	12000	12000	12000	12000	15900	31800	31800	31800	31800	31800	47700	47700	47700
Anzahl der Ventilatoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
ben. Durchfl. bei Wasser	80	80	80	80	80	160	160	160	160	160	240	240	240	350	350	350	350	350
ben. Durchfl. bei Emul. bis 8%	80	80	80	80	80	160	160	160	160	160	240	240	240	350	350	350	350	350
ben. Durchfl. bei Öl	130	130	130	130	130	320	320	320	320	320	640	640	640	640	640	970	970	970
Druckverlust im DK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anschlussleistung	2,4	2,7	3,1	3,6	4,2	6,3	7,1	7,8	8,8	9,8	12,5	14,7	16,0	18,2	19,8	23,8	26,8	29,5
Partikelgröße max.*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Wasseranschlüsse	32	32	32	32	32	65	65	65	65	65	80	80	80	80	80	100	100	100
Baumaße ca.																		
Breite	600	600	600	600	600	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Länge	600	600	600	600	600	750	750	750	750	750	1500	1500	1500	1500	2250	2250	2250	2250
Höhe	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Leergewicht ca.	165	190	220	240	260	315	325	350	390	480	580	590	610	630	650	820	850	890

Mediumtemperaturbereich: +8 °C bis +25 °C (andere Bereiche auf Anfrage)

Kühlungsart: Luftgekühlt mit Axialventilator (wassergekühlt oder mit Radialventilator auf Anfrage)

Elektrischer Anschluss: 3x400 V PE 50 Hz (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage)

Auslegeumgebungstemperatur: +32 °C (höhere und tiefere Temperaturen auf Anfrage)

Einsatzbereich der Industriekühler: +8 °C bis +42 °C Umgebungstemperatur (höhere und tiefere Temperaturen auf Anfrage)

Umlaufmedium: Trinkwasser / Emulsion bis 8% / Öl bis 32cSt (schwefelfrei) mit einer Spreizung von ca. 5 K zwischen Mediumem- und -austritt (andere Bereiche auf Anfrage)

*je nach Verschmutzungsgrad

DAIKIN Fluid Technology GmbH

Gewerbegebiet Bövingen 122 · 53804 Much · Germany
Tel. +49 (0)2245 6107-0 · info@daikin-fluidtechnology.de

Weitere Produkte aus unserem Programm



Industrieserienkühltürme mit
offenem oder geschlossenem
Kreislauf von 80 bis 18.000 kW
Kühlleistung



Trocken- und Hybridkühler für
Wasser, Öl oder Emulsion von 0,5
bis 15.000 kW Kühlleistung



Einschubkühlgeräte (Rack Chiller)
im Leistungsbereich von 0,15 bis 3 kW
Kühlleistung; bis 10 kW als Wärmetauscher



Industriekühlmaschinen für Wasser,
Öl und Emulsion von 0,2 bis 5.000 kW
Kühlleistung



Temperiergeräte für Wasser bis 160 °C
und Öl bis 350 °C



Eintauchkühler für Wasser, Öl und
Emulsion von 1,7 bis 115 kW
Kühlleistung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

